

LIEBHERR

Característica	U.M.	R 966
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	69.250
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Liebherr D 9508, eletrônico
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	435 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.750 / 1.100
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.600
Altura máxima de carregamento	mm	7.850
Altura máxima de corte	mm	11.750
Característica		Carro inferior LC-V (variável mecanicamente); Lança: 7,0 m; Braço: 2,6 m; Carro inferior HD;
Força de escavação da caçamba	kN	354
Força de escavação do braço	kN	308
Profundidade máxima de escavação	mm	7.150
Custo Horário	R\$	0,00
Caçamba (tipo uso geral)		
Capacidade coroada	m³	4
Largura	mm	2.150
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm²	1,16
Tração	kN	478
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
Circuito piloto		
Características		Comando eletro-hidráulico - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis
Pressão máxima	bar	35
Tipo de bomba		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	43,50
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação
Vazão máxima	l/min	820
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada, assento com suspensão pneumática, vidros blindados e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.850 x 3.900 x 3.530
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	233
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,10
Custo Horário	R\$	0,00

