

FIORI

| Característica | U.M. | TB 30 |
|-------------------------------------|--------|---------------|
| Carac.Principal | | |
| Vazão máxima | m³/h | 30 |
| Dados operacionais | | |
| Altura máxima de lançamento | m | 100 |
| Pressão máxima de bombeamento | bar | 80 |
| Sistema de acionamento | | Motor Diesel |
| Tipo de válvula | | S |
| Dados dos Cilindros | | |
| Ciclos por minuto | | 28 |
| Curso (padrão) | mm | 570 |
| Diâmetro (padrão) | mm | 200 |
| Quantidade | | 2 |
| Motor | | |
| Marca | | PERKINS |
| Modelo | | 404D - 22T |
| Potência | HP/rpm | 60 HP/45 kW |
| Tremonha | | |
| Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.510 |
| Capacidade | m³ | 0,30 |
| Diâmetro de saída | mm | 150 |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura | mm | 1.900 |
| Comprimento | mm | 4.160 |
| Largura | mm | 1.750 |
| Peso operacional | kg | 2.500 |
| Veículo portador | | |
| Eixos com tração | | Não Informado |
| Quantidade de eixos | | Não Informado |
| Informações Complementares | | |
| Codigo Finame | | Não Informado |

País de origem

Itália

Preço de Referência

R\$

Não Informado