

MANITOU

| Característica | U.M. | MT-X 1030 ST |
|--|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 9.980 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 7.150 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 3.350 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 8.500 |
| Capacidade de carga | kg | 3.000 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 850 |
| Carga na altura máxima | kg | 2.500 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.750 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 25 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Perkins 1104C.44 |
| Potência | HP/rpm | 84/2.200 |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 440 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.990 x 2.260 x 2.300 |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 7.470 |
| Dados gerais | | |
| Acessórios disponíveis | | Garfos, Caçambas com dentes, Caçambas sem dentes, Blade de Concreto, Deslocamento lateral de garfos, Pinças, Cestos, Garras, Jib, Ganchos, Guinchos, Plataformas Negativas, Pinças para manipulação de pneus, Pinça bigbag |
| País de origem | | França |
| Patolas | | Sim |
| Pneus | | 400/80 - 24 156 A8 TL |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Sistema de freio | | Discos múltiplos em banho de óleo |
| Sistema de limitação de carga | | Sim |
| Transmissão | | Conversor de torque |

