

LIUGONG

Característica	U.M.	CLG4200
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	205/2.200
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins 6CTAA8.3
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	980/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Alcance de lâmina		
Alcance máximo lateral	mm	Não informado
Ângulo máximo de talude	Graus	40 - 70
Deslocamento do círculo	mm	Não informado
Deslocamento lateral	mm	725/675
Elevação máxima acima do solo	mm	450
Profundidade máxima de corte	mm	555
Tombamento hidráulico	Graus	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Escarificador		
Escarificador dianteiro		Opcional
Escarificador traseiro		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não disponível
Sistema de transmissão de dados		Não disponível
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	180

Tipo e características		Aberto com bomba principal de engrenagem
Vazão máxima	l/min	118
Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Altura livre do solo	mm	580
Articulação do chassi	Graus	20
Cabine		Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar-condicionado
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.385 x 2.600 x 3.580
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	4.270
Força da lâmina contra o solo	kgf	Não informado
Freio		Tambor de acionamento hidráulico
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	17
Marchas		6 à frente/3 à ré
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	Não informado
Oscilação dos eixos tandem	Graus	15
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	16.500
Pneus		17.5-25 L3
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	7.800
Sistema de transmissão		Power shift
Custo Horário	R\$	0,00

