WACKER NEUSON

Característica	U.M.	5055
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	0,55
Motor		
Modelo		Yanmar 4TNV88
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	47
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	1.980
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Hidrostático com bombas de pistões de fluxo variável
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		10.5-18
Traseiros		10.5-18
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	235
Tipo e características		Bomba hidráulica de engrenagens
Vazão máxima	l/min	56
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.040
Altura livre do solo	mm	270
Altura máxima de descarga	mm	2.320
Altura total	mm	2.380
Articulação do chassi	Graus	Não informado
Braço de levantamento		Articulação em "P" para máxima visibilidade dos implementos

WACKER NEUSON

5055

Cabine		ROPS e FOPS, aberta ou fechada com ar-condicionado
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.950 x 1.650 x 2.380
Força de desagregação	kN	28
Freios		De trabalho hidrostático, de estacionamento disco seco de acionamento mecânico
Marchas		Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h
País de origem		Alemanha
Peso Operacional	kg	3.600
Preço de Referência	R$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	2.700
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Não informado