# WACKER NEUSON

| Característica | U.M. | 5065T |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 0,65 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Yanmar 4TNV88 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 47 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | Não informado |
| Posição reta | kg | 2.500 |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Hidrostático com bombas de pistões de fluxo variável |
| Sistema de transmissão de dados | | Não informado |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 12.0-18 |
| Traseiros | | 12.0-18 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 240 |
| Tipo e características | | Bomba hidráulica de engrenagens |
| Vazão máxima | l/min | 50 |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.270 |
| Altura livre do solo | mm | 280 |
| Altura máxima de descarga | mm | 3.500 |
| Altura total | mm | 2.390 |
| Articulação do chassi | Graus | Não informado |
| Braço de levantamento | | Articulação em "P" para máxima visibilidade dos implementos |

# WACKER NEUSON

## 5065T

| | | |
|---|---|---|
| Cabine | | ROPS e FOPS, aberta ou fechada com ar-condicionado |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.350 x 1.590 x 2.470 |
| Força de desagregação | kN | Não informado |
| Freios | | De trabalho hidrostático, de estacionamento disco seco de acionamento mecânico |
| Marchas | | Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h |
| País de origem | | Alemanha |
| Peso Operacional | kg | 4.350 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não informado |
| Raio de giro | mm | 2.700 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Transmissão hidrostática continuamente variável sem marchas selecionáveis até 20Km/h |