# PW

| Característica | U.M. | LOBO XVI |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,50 / 4,50 |
| **Locomoção** | | |
| Acionamento das esteiras | | Motor hidráulico |
| Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 3.200 |
| Largura da sapata | mm | 310 |
| **Lança** | | |
| Alcance máximo de perfuração | mm | Não Informado |
| Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.200 |
| Altura máxima de perfuração vertical | mm | Não Informado |
| Comprimento efetivo | mm | 3.700 |
| Oscilação do avanço | Graus | Não Informado |
| Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 30 |
| Oscilação vertical da lança | Graus | 180 |
| Profundidade máxima de operação | mm | 30.000 |
| **Perfuratriz** | | |
| Frequência | Hz | 53 |

# PW

## LOBO XVI

| | | |
|---|---|---|
| Modelo | | PWPH-16.5 |
| Potência | kW | 16,50 |
| Tipo | | Hidráulica |
| Torque | Nm | 670 |
| **Acessórios** | | |
| Afiador de brocas | | Sim |
| Coletor de pó | | Sim |
| Morsa para acoplar e desacoplar hastes | | Sim |
| Sistema anti-travamento da haste | | Sim |
| Sistema automático de alimentação de hastes | | Sim |
| Sistema de lubrificação dos punhos | | Sim |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Sim |
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | | Sim |
| Sistema de nivelamento | | Sim |
| Sistema de transmissão de dados | | Sim |
| **Informações Complementares** | | |
| Acionamento | | Hidráulico |
| Cabine | | Sim |

# PW

## LOBO XVI

| | | |
|---|---|---|
| Código Finame | | 2911349 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 9.000 x 2.800 x 3.100 |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | Não Informado |
| Peso para transporte | kg | 16.000 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |

# PW

LOBO XVI