LIEBHERR

Característica	U.M.	LR 1600/2
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	600
Lança		
Características do cabo da lança		Não informado
Comprimento - pé e ponta	m	24
Comprimento máximo	m	144
Quantidade de segmentos		Não informado
Jib		
Comprimento total	m	96
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Miniponta (s/n)		Sim
Possibilidade de angulação do Jib (s/n)		Sim
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	18.355
Capacidade do guincho principal	kg	600.000

Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	1.050
Sistema de queda livre (s/n)		Não
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	1.050
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	6,02
Comprimento total sem lança	m	15,83
Largura	m	9,9
Peso do contrapeso	kg	Não informado
Peso em ordem de marcha com pé e ponta	kg	Não informado
Peso para transporte (sem lança e contrapeso)	kg	Não informado

Motor		
Marca e modelo		Liebherr D846 A7
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	503
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	2.355
Transmissão		
Rampa máxima	%	Não informado
Tipo de acionamento das esteiras		Hidráulico
Velocidade máxima de translação	km/h	1,36
Esteira		
Área de contato	mm²	Não informado
Largura das sapatas	mm	1.500
Pressão sobre o solo	kg/cm	Não informado
Freio da elevação		
Tipo		Sob ação de molas liberado hidraulicamente
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão (anti two block)		Sim
Trava mecânica no giro		Sim
Informações Complementares		

LIEBHERR

LR 1600/2

Altura máxima de elevação	m	188
Ar condicionado (s/n)		Sim
Carga com a lança máxima	kg	Não informado
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	10
Raio máximo de trabalho	m	148
Sistema de automontagem (s/n)		Sim
Sistema para inclinação da cabine (s/n)		Sim
Terceiro tambor (s/n)		Sim

LIEBHERR

LR 1600/2