VOLVO

Característica	U.M.	ECR25D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.490
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.484
Altura máxima de carregamento	mm	2.784
Altura máxima de corte	mm	4.010
Profundidade máxima de escavação	mm	2.661
Motor		
Marca e modelo		Volvo D1.1A
Níveis de emissão		Tier 4i
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	21,2/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	71,4/1.600
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	22,33
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	250
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,31
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo		Bomba de pistão de deslocamento variável, sensor de carga.
Vazão máxima	l/min	58
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.008 x 1.550 x 2.535
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	750
Informações Complementares		
País de origem		França
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50