# SDLG

| Característica | U.M. | L918 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Capacidade da caçamba | m³ | 1 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Yunnei YN4EL089-33 |
| Norma de medição | | Não Informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 88/2.200 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 340 |
| **Carga estática de tombamento** | | |
| Posição articulada | kg | 3.600 |
| Posição reta | kg | Não Informado |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Não Informado |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Não Informado |
| Sistema de transmissão | | Tipo Powershift contra eixos, modelo Hangchi DB55 |
| Sistema de transmissão de dados | | Não Informado |
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 16/70 – 20 |

| | | |
|---|---|---|
| Traseiros | | 16/70 – 20 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 175 |
| Tipo e características | | Acionamento hidráulico por joystick |
| Vazão máxima | l/min | Não Informado |
| **Informações Complementares** | | |
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.200 |
| Altura livre do solo | mm | 290 |
| Altura máxima de descarga | mm | 2.510 |
| Altura total | mm | 4.144 |
| Articulação do chassi | Graus | 35 |
| Braço de levantamento | | Não Informado |
| Cabine | | Cabine fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS |
| Código Finame | | Não Informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.790 x 2.140 x 2.920 |
| Força de desagregação | kN | 58 |
| Freios | | Freio a disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos |
| Marchas | | 2 à frente / 2 à ré |
| País de origem | | China |

| | | |
|---|---|---|
| Peso Operacional | kg | 6.700 |
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Profundidade de escavação | mm | Não Informado |
| Raio de giro | mm | 4.460 |
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1ª 10 / 2ª 26,5. Ré 1ª 9,6 / Ré 2ª 25 |

SDLG
LG918