AMMANN

Característica	U.M.	AFT 600-3
Carac.Principal		
Produção nominal	t/h	650
Lançamento		
Espessura máxima de lançamento	mm	310
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.550
Largura máxima com extensões	mm	5.100
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	9.000
Mesa vibratória		
Sistema de aquecimento		Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico
Sistema de compactação		Compactação por Tamper e Vibração
Sistema de extensão		Mecânica
Sistema de vibração		Não Informado
Motor		
Modelo		Cummins QSB 6.7 – C173
Norma de medição		EU Stage IIIA
Potência máxima no volante	HP/rpm	173 / 2200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado

AMMANN

AFT 600-3

Transportador de rosca		
Acionamento e controle		Automático com controle por ultrasom
Diâmetro	mm	380
Depósito de massa		
Altura de descarga	mm	555
Capacidade	m³	Não Informado
Carga máxima	t	13
Sistema de locomoção		
Comprimento da esteira	mm	2.900
Largura da esteira	mm	320
Tipo		Hidrostático
Tipo de esteira		Poliuretono
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	4
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0,00 0 -
Sistema de locomoção - Pneus		
Quantidade de eixos		Não Informado
Tipo - Pneus		Não Informado
Tipo e medida dos pneus		Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não Informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	0,00 0 -

AMMANN

AFT 600-3

Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		PaveManager 2.0
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		PaveManager 2.0
Sistema de nivelamento		Transversal e Longitudinal
Sistema de transmissão de dados		Sistema de controle baseado em CAN
Informações complementares		
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.150 x 2.550 x 3.100
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	18.500
Peso para transporte	kg	Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado

AMMANN

AFT 600-3