

HITACHI

Característica	U.M.	ZX350LC-5 Mass
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	34.590
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu 6HK1
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	247
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	10.570
Altura máxima de carregamento	mm	6.940
Altura máxima de corte	mm	9.990
Característica		Dimensões referentes à escavadeira com braço de 2,67 m. Também disponível configuração de escavação em massa.
Força de escavação da caçamba	kN	225
Força de escavação do braço	kN	204

Profundidade máxima de escavação	mm	6.840
Custo Horário	R\$	0,00

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	Não informado
Largura	mm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	800
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,536
Tração	kN	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Engrenagem única

Vazão máxima	l/min	34
Custo Horário	R\$	0,00

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Duas bombas de pistões axiais, com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	288
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
Código Finame		3206593
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.330 x 3.190 x 3.470
País de origem		EUA/Brasil
Preço de Referência	R\$	Não informado
Torque de giro	kNm	120
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5
Custo Horário	R\$	0,00

