

# LIUGONG

| Característica                | U.M.   | CLG4200          |
|-------------------------------|--------|------------------|
| <b>Carac.Principal</b>        |        |                  |
| Potência máxima               | HP     | 205/2.200        |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00             |
| <b>Motor</b>                  |        |                  |
| Modelo                        |        | Cummins 6CTAA8.3 |
| Níveis de emissão             |        | Não informado    |
| Norma de medição              |        | Não informado    |
| Torque máximo                 | Nm/rpm | 980/1.500        |
| Custo Horário                 | R\$    | 0,00             |
| <b>Alcance de lâmina</b>      |        |                  |
| Alcance máximo lateral        | mm     | Não informado    |
| Ângulo máximo de talude       | Graus  | 40 - 70          |
| Deslocamento do círculo       | mm     | Não informado    |
| Deslocamento lateral          | mm     | 725/675          |
| Elevação máxima acima do solo | mm     | 450              |
| Profundidade máxima de corte  | mm     | 555              |
| Tombamento hidráulico         | Graus  | Não informado    |

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Escarificador**

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| Escarificador dianteiro |  | Opcional |
|-------------------------|--|----------|

|                        |  |          |
|------------------------|--|----------|
| Escarificador traseiro |  | Opcional |
|------------------------|--|----------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Eletrônica embarcada**

|                               |  |                |
|-------------------------------|--|----------------|
| Sistema de diagnose de falhas |  | Não disponível |
|-------------------------------|--|----------------|

|                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------|--|----------------|
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção |  | Não disponível |
|-------------------------------------------------|--|----------------|

|                                 |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| Sistema de transmissão de dados |  | Não disponível |
|---------------------------------|--|----------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Sistema hidráulico**

|                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| Pressão máxima | bar | 180 |
|----------------|-----|-----|

|                        |  |                                          |
|------------------------|--|------------------------------------------|
| Tipo e características |  | Aberto com bomba principal de engrenagem |
|------------------------|--|------------------------------------------|

|              |       |     |
|--------------|-------|-----|
| Vazão máxima | l/min | 118 |
|--------------|-------|-----|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Informações Complementares**

|                      |    |     |
|----------------------|----|-----|
| Altura livre do solo | mm | 580 |
|----------------------|----|-----|

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| Articulação do chassi | Graus | 20 |
|-----------------------|-------|----|

|        |  |                                                             |
|--------|--|-------------------------------------------------------------|
| Cabine |  | Cabine fechada, com proteção ROPS/FOPS, com ar-condicionado |
|--------|--|-------------------------------------------------------------|

|                                   |       |                                  |
|-----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Código Finame                     |       | Não informado                    |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm    | 9.385 x 2.600 x 3.580            |
| Dimensões da lâmina (LxA)         | mm    | 4.270                            |
| Força da lâmina contra o solo     | kgf   | Não informado                    |
| Freio                             |       | Tambor de acionamento hidráulico |
| Inclinação das rodas dianteiras   | Graus | 17                               |
| Marchas                           |       | 6 à frente/3 à ré                |
| Oscilação do eixo dianteiro       | Graus | Não informado                    |
| Oscilação dos eixos tandem        | Graus | 15                               |
| País de origem                    |       | Brasil                           |
| Peso operacional                  | kg    | 16.500                           |
| Pneus                             |       | 17.5-25 L3                       |
| Preço de Referência               | R\$   | Não informado                    |
| Raio de giro                      | mm    | 7.800                            |
| Sistema de transmissão            |       | Power shift                      |
| Custo Horário                     | R\$   | 0,00                             |

