# CATERPILLAR

| Característica | U.M. | CC24B (Combi) |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 2.441 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | CAT C1.5 TIER3 |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 32.7/2.800 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Sistema de vibração** | | |
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,525 |
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 63/52/42 |
| Impacto dinâmico | kgf | 32,8 |
| **Informações sobre o cilindro** | | |
| Largura de compactação | mm | 1.200 |
| Largura e diâmetro | mm | 1.200 e 720 |
| Oscilação | Graus | 10 |
| Tipo | | Liso/Pneus |
| **Pneus traseiros** | | |

# CATERPILLAR

## CC24B (Combi)

| | | |
|---|---|---|
| Medidas | | Não informado |
| Quantidade | | Não informado |
| **Eletrônica embarcada** | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Padrão |
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | | Opcional |
| Sistema de transmissão | | Hidrostática |
| Sistema de transmissão de dados | | Opcional |
| **Informações complementares** | | |
| Articulação do chassi | Graus | 35 |
| Cabine | | Toldo Rops |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.500 x 1.290 x 1.800 |
| País de origem | | França |
| Peso estático linear | kg/cm | 10 |
| Peso para transporte | kg | 2.400 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.740 |
| Rampa máxima | % | Não informado |
| Velocidades de operação | km/h | 0-10,5 |

# CATERPILLAR

## CC24B (Combi)

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1.950 | 1.000 | 1.975 |