

# CASE

Característica	U.M.	SV185B
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	840
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		PERKINS / 404D-22T
Níveis de emissão		Tier III
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima	HP/rpm	60 / 2.900
Torque máximo	Nm/rpm	171 / 1.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.450
Altura máxima de descarga	mm	2.380
Altura total	mm	1.970
Carga estática de tombamento	kg	1.678
Força de desagregação	kN	24,70
Peso operacional	kg	2.980

Profundidade de escavação	mm	Não informado
---------------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	260
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	72
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.450 x 1.830 x 1.970
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	1.130
-----------------------	----	-------

Raio de giro frontal	mm	2.040
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.600
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	0,46
-------------------------------	----------------	------

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

Esteira		Não informado
---------	--	---------------

Largura das sapatas	mm	Não informado
---------------------	----	---------------

País de origem		Estados Unidos
----------------	--	----------------

Pneus		10 x 16,5
-------	--	-----------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,70
Custo Horário	R\$	0,00