Compressores de ar Portáteis

CPS 400-7 / 350-10 / 310-12 / 290-14





A família de compressores CPS400 garantem: versatilidade, tamanho compacto e baixos custos de operação.

Opcionais disponíveis:

- Montado sobre skid ;
 - ou sobre rodas.



- Carenagem com abertura do tipo "asa de gaivota" para uma boa acessibilidade de serviço;
- A velocidade do motor adapta-se automaticamente à demanda de ar;
- Tanque de combustível com capacidade para um turno completo de trabalho;
- Baixo consumo de combustível com o motor mecânico Perkins;
- 7, 10, 12 ou 14 bar(g) para um maior range de aplicações;
- Baixo nível de ruído 76 dB (A);
- Painel de controle simples e de fácil operação;
- Carenagem resistente à corrosão pintura categoria C3 H, conforme ISO 12944, com proteção em 3 camadas.

Modelo		CPS 400-7	CPS 350-10	CPS 310-12	CPS 290-14
Vazão (FAD)*	pcm	398	339	296	272
Pressão nominal	barg	7	10	12	14
Pressão sonora (LpA) a 7m**	dB(A)	76	76	76	76
Máxima temperatura ambiente	°C	45	45	45	45
Mínima temperatura ambiente	°C	0	0	0	0
Motor					
Motor Diesel Perkins		1104A-44T	1104A-44T	1104A-44T	1104A-44T
Número de cilindros		4	4	4	4
Potência na velocidade nominal	kW	81,5	81,5	81,5	81,5
Máximo rpm em carga	rpm	2300	2300	2300	2300
Rotação em alívio	rpm	1500	1500	1500	1500
Capacidade					
Volume de óleo do motor	L	7,3	7,3	7,3	7,3
Volume de óleo do compressor	L	25	25	25	25
Volume do tanque de combustível	L	175	175	175	175
Dimensões - Versão Skid					
Comprimento	mm	2658	2658	2658	2658
Largura	mm	1503	1503	1503	1503
Altura	mm	1724	1724	1724	1724
Peso	kg	1655	1655	1655	1655
Dimensões - Versão sobre rodas					
Comprimento	mm	4176	4176	4176	4176
Largura	mm	1823	1823	1823	1823
Altura	mm	1849	1849	1849	1849
Peso (Pronto para operação)	kg	1817	1817	1817	1817

^{*} Vazão (FAD) garantida em conformidade com a ISO 1217



Chicago Pneumatic Brasil Ltda

Av. Anápolis, 100 – NBC Castelo Branco – 7º andar – Sala 713 – Barueri – SP e-mail: vendas.cr@cp.com / Tel.: (11) 2755 6850



^{**} Pressão sonora com medição a 7 metros