



ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT

Potência do motor: 173 hp (129 kW) | Capacidade da caçamba: 0,35 – 1,50m³ | Peso de operação: 21.090 – 23.742kg



ROBUSTEZ POR DENTRO E POR FORA

ANTES DE COMPRAR UMA ESCAVADEIRA, VOCÊ PRECISA SABER SE ELA É ROBUSTA O SUFICIENTE PARA EXECUTAR QUALQUER TRABALHO EXIGIDO. FELIZMENTE, COM AS ESCAVADEIRAS JCB, ROBUSTEZ E DURABILIDADE SÃO ITENS DE SÉRIE.



Lança e braço.

1 O Braço e lança produzidos em aço de alta resistência, reforços internos e externos e com extremidades fundidas. Na linha NXT, alta durabilidade é item padrão.

2 Nossos processos avançados de fabricação e montagem produzem componentes com alta precisão e qualidade.

Componentes.

3 O nosso motor foi exaustivamente testado e aprovado. Já fabricamos mais de meio milhão de motores desde 2004. O novo motor JCB EcoMAX, também foi colocado à prova por mais de 110.000 horas em mais de 70 máquinas em diferentes aplicações e situações de trabalho.



4 As escavadeiras JCB possuem os melhores componentes da categoria, testados e com qualidade comprovada, incluindo o novo sistema de filtragem de combustível, mais robusto, que protege ainda mais o motor JCB EcoMAX.

A JCB realizou ampla análise de elementos finitos, assim como testes de campo nos componentes estruturais da linha NXT, garantindo que sejam mais resistentes e duráveis possível.



CARACTERÍSTICAS: PONTO-CHAVE

A estrutura de giro da JCB é soldada nas chapas superiores e inferiores do chassi.



MÁXIMA PRODUTIVIDADE, MENOR CUSTO.

DISPONIBILIDADE E BAIXO CUSTO SÃO FATORES CHAVE PARA O SUCESSO DE UMA OPERAÇÃO, POR ISSO REFORMULAMOS A INTERAÇÃO ENTRE MOTOR E SISTEMA HIDRÁULICO, APRIMORANDO DURABILIDADE E EFICIÊNCIA.




A 210NXT, 220NXT, 220NXTLR e 235NXT são máquinas altamente versáteis, com uma ampla gama de acessórios, que permitem realizar inúmeras operações nas mais diferentes aplicações.

Incrível versatilidade.

Novo sistema de ajuste de folga da caçamba HD sem a necessidade de sacar o pino, resulta em mais tempo disponível para trabalhar.

Toda a linha de Escavadeiras NXT já entrega como padrão a válvula para linha auxiliar no comando hidráulico.

Para maiores informações, consulte seu distribuidor JCB local.



Aumentando a produtividade.

- Interação aprimorada entre motor e sistema hidráulico traz redução no consumo e aumento da produtividade.
- Os ciclos de trabalho mais rápidos do mercado resultam em mais material movimentado durante a jornada de trabalho.
- Máquina é feita para trabalhar, por isso nosso sistema hidráulico é simples e funcional: evitamos complexidade eletrônica.
- O sistema hidráulico regenerativo inovador da JCB recircula o óleo pelos cilindros hidráulicos para obter ciclos de trabalho mais rápidos e menor consumo de combustível.


A escavadeira eficiente.

- O motor EcoMAX da JCB utiliza menos combustível, o que significa maior economia para você. Isto porque ele produz alto torque em baixas rotações, com consequente redução na emissão de poluentes, redução de ruídos e desgaste do motor.
- Novo regime de trabalho: o motor trabalha mais leve, consome menos aumentando a vida útil do conjunto.
- Nossas escavadeiras possuem 8 modos de trabalho selecionáveis, direto da cabine, com eles você pode selecionar o melhor desempenho para cada tipo de aplicação, garantindo melhor consumo de combustível.
- Todos os modelos da nossa linha NXT contam com a marcha lenta automática, um sistema que reduz o consumo de combustível ao colocar a máquina em marcha lenta quando não existir movimentos hidráulicos (sistema programável).

CARACTERÍSTICAS: PONTO-CHAVE
As escavadeiras JCB possuem um sistema de amortecimento nos cilindros hidráulicos da lança e do braço para minimizar impactos bruscos, protegendo sua máquina e aumentando o conforto do operador.



Para economizar combustível, a função de marcha lenta automática da JCB reduz a rotação do motor quando o sistema hidráulico não está em uso. Para otimizar ainda mais o consumo de combustível, temos o benefício da alta tecnologia do sistema hidráulico, incluindo ajustes otimizados para a bomba, design avançado dos comandos e sistema de gerenciamento eletrônico de última geração.



A FAVORITA EM CONFORTO.

AS ESCAVADEIRAS JCB FORAM PROJETADAS PARA O OPERADOR. ISTO É ÓTIMO PARA ELES, MAS MELHOR AINDA PARA VOCÊ. AFINAL, CONFORTO E FACILIDADE DE USO SIGNIFICAM ÓTIMA PRODUTIVIDADE.

Excelente visibilidade.

■ O vidro dianteiro com divisão 70/30 proporciona excelente visibilidade frontal. Uma visão clara da frente da esteira direita garante escavações de valas e manobras mais fáceis e seguras.

■ O inovador capô rebaixado proporciona excelente visibilidade traseira.

Confortavelmente no controle.

■ O SMART Control com seu monitor colorido de 3,5" é fácil de ler em qualquer condição de iluminação e apresenta informações operacionais instantâneas e personalizáveis na tela principal.

Com a funcionalidade de seleção de ferramentas, pode-se customizar rapidamente os circuitos hidráulicos auxiliares para atender com precisão a vazão e pressão de qualquer acessório.

Joysticks precisos podem ser configurados com funções como controles auxiliares (opcional) além de possuírem botões para buzina e marcha lenta integrados.



O ambiente de trabalho.

■ Temos um ambiente de trabalho silencioso dentro e fora da máquina. Reduzimos os níveis de ruído interno para 72db(A) e externo para 103db(A), assim você pode utilizar a máquina em qualquer lugar, a qualquer momento.

A cabine utiliza seis coxins de borracha de alta resistência para minimizar o ruído e a vibração. Também conta com pressão positiva que auxilia a expulsar sujeira e poeira.

■ A climatização da cabine com ar quente ou frio oferece um controle preciso da temperatura. A função de desembaçamento mantém uma ótima visibilidade na janela dianteira.

■ Há um espaçooso porta-objetos atrás do assento do operador.

■ As cabines da linha NXT têm piso emborrachado de ampla área e 2 grandes pedais com 2 alavancas direcionais de alta aderência que proporcionam uma operação fácil, precisa e confortável.





Os controles da cabine são confortáveis e ergonômicos e nosso assento possibilita encontrar facilmente a posição perfeita de operação.

A FAVORITA EM CONFORTO

Nossos assentos oferecem várias opções de ajustes para um maior conforto do operador.

MENOS MANUTENÇÃO, MAIS DISPONIBILIDADE.

PROJETAMOS NOSSAS ESCAVADEIRAS PARA POUCAS PARADAS DE SERVIÇO E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. ISSO A TORNA ACESSÍVEL, EFICIENTE E ALTAMENTE PRODUTIVA, O QUE AJUDA VOCÊ A TIRAR O MÁXIMO PROVEITO DE SUA MÁQUINA.



Fácil de manter.


- 1 O filtro de ar é facilmente acessado e trocado, seu projeto com elemento de filtragem dupla otimiza seu desempenho.
- 2 Os filtros (óleo do motor, óleo hidráulico e combustível) estão centralizados no mesmo local para facilitar e agilizar a manutenção e inspeção diária.
- 3 Para reduzir o tempo das manutenções, instalamos pontos de engravamento centralizados na coroa de giro e lança.



Utilizando buchas de aço HD, que garantem maior durabilidade nas mais severas aplicações.

CARACTERÍSTICAS: PONTO-CHAVE
Os pontos de lubrificação das escavadeiras JCB são centralizados, tendo em vista acesso fácil e seguro.

	INTERVALOS DE MANUTENÇÃO
Óleo do motor e filtro de óleo	A cada 500 horas
Filtro do óleo hidráulico	A cada 1.000 horas
Óleo hidráulico	A cada 5.000 horas



NOVO SISTEMA DE ARREFECIMENTO: PREPARADO PARA ENFRENTAR TEMPERATURAS AMBIENTES DE ATÉ 54° C.

Aqui para ajudar.


- 4 O capô do motor pode ser aberto/fechado com facilidade devido aos amortecedores a gás.
- 5 Os motores EcoMAX da JCB foram projetados para trabalhar em regimes severos de trabalho. Prova disso é que este motor bateu o recorde mundial de velocidade de um carro movido com motor a diesel.
- 6 Sistema de controle hidráulico simples, bem organizado e que entrega alta performance e disponibilidade.
- 7 O projeto das escavadeiras JCB foca na simplicidade de manutenção, mangueiras e chicotes são identificados por cores, organizados e bem distribuídos. Por serem montados lado a lado, os radiadores do motor, do óleo hidráulico e do intercooler têm manutenção individual e limpeza facilitada.

As áreas de manutenção são amplas e de fácil acesso, além de serem acessíveis ao nível do solo.



A ESCOLHA SEGURA.

SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES É CRUCIAL PARA A JCB, POR ISSO PROJETAMOS A LINHA NXT COM OS ITENS DE SEGURANÇA MAIS AMPLOS E MODERNOS POSSÍVEL, OU SEJA, SEUS OPERADORES E INVESTIMENTO ESTÃO EM BOAS MÃOS.



1 O capô, assistido por cilindro, abre para trás tendo em vista maior facilidade e segurança na manutenção do motor.

2 Para aumentar a segurança do operador, a cabine da linha NXT conta com proteção contra capotamento (ROPS). Também disponibilizamos de forma opcional proteções contra queda de objetos (FOPS), que são de fácil instalação graças à estrutura padrão da cabine de todos modelos da linha NXT da JCB. Para maiores informações consulte seu distribuidor JCB local.

3 O sistema de trava de segurança 2GO da JCB isola totalmente as funções hidráulicas para evitar possíveis acidentes em movimentos não intencionais. Nosso sistema 2GO garante que a máquina só irá funcionar quando ele também for acionado e destravado.

4 As escavadeiras possuem grande área envidraçada e o capô do motor com perfil baixo para excelente visibilidade.



Instalamos como padrão uma proteção térmica entre as bombas e o motor para proteção contra o calor e o ruído.




5 A linha de Escavadeiras NXT traz um novo sistema de filtragem da linha de combustível, aumentando a capacidade de filtragem e reduzindo a quantidade de filtros, visando redução nos custos de manutenções corretivas do sistema de injeção de combustível assim como redução no tempo das manutenções preventivas. O novo sistema conta com um aumento de 50% no volume de armazenamento de impurezas e até 10 vezes maior.

6 O novo posicionamento dos trocadores de calor do sistema hidráulico, combustível e ar de admissão visam um sistema de maior eficiência para atender os ambientes mais rigorosos de todas as regiões do Brasil.

7 As escavadeiras da linha NXT contam com buchas fabricadas em aço no acoplamento lança com chassi e lança com braço, aumentando a vida útil dos componentes nas mais severas aplicações.

8 Buscando sempre oferecer opções de produtos que atendam às necessidades dos nossos clientes, trazemos a opção da caçamba HD (heavy duty) para as Escavadeiras 210NXT, 220NXT e 235NXT. Além das características da caçamba GP, a caçamba HD conta com reforços fabricados em aço tipo Hardox 400, dentes de maior poder de penetração e maior resistência à abrasividade, facas laterais para melhor corte de material e ajustador de folga no ponto de acoplamento com o braço.



LIVELINK. TRABALHO INTELIGENTE.

O LIVELINK É UM SISTEMA INOVADOR QUE PERMITE QUE VOCÊ GERENCIE SUAS MÁQUINAS REMOTAMENTE. ACESSE DESDE ALERTAS DA MÁQUINA A RELATÓRIOS GERENCIAIS, ALÉM DO HISTÓRICO DE MANUTENÇÕES, COM TODOS OS DADOS ARMAZENADOS EM UM SERVIDOR SEGURO.


Benefícios de produtividade e custo

A informação de localização da máquina pode melhorar a eficiência da frota e poderá reduzir os custos com seguros, uma cortesia da segurança adicional oferecida pelo LiveLink.



Benefícios de manutenção

Gerencie a manutenção das máquinas mais facilmente – o monitoramento exato de horas e os alertas de serviço melhoram o planejamento da manutenção, e os dados de localização em tempo real ajudam a administrar a sua frota. Os registros do histórico de manutenção também estão disponíveis.



Nota: As funcionalidades do LiveLink dependem da configuração da máquina, consulte seu Distribuidor JCB para mais informações.



Benefícios de segurança

A capacidade de delimitação geográfica do LiveLink alerta quando as máquinas saem das zonas predeterminadas e os alertas de toque de recolher em tempo real informam sobre o uso não autorizado. Entre outros benefícios estão informações de localização e deslocamento em tempo real.



VALOR AGREGADO.


O SUPORTE MUNDIAL AO CLIENTE JCB É DE PRIMEIRA CLASSE. SEMPRE QUE PRECISAR, ONDE ESTIVER, ESTAREMOS DISPONÍVEIS DE MANEIRA RÁPIDA E EFICIENTE, PARA GARANTIR QUE SUA MÁQUINA TRABALHE UTILIZANDO TODO O SEU POTENCIAL.



Um dos pilares que garantem a satisfação dos clientes JCB em todo o mundo é a excelência do pós-venda. A rede Global do Centro de Peças JCB possui base em 16 países. No Brasil, o Centro de Peças fica localizado em Jundiaí/SP, com mais de 20 mil itens em estoque e a garantia de disponibilidade de até 98%.

As peças genuínas e acessórios JCB foram projetados para funcionar em perfeita harmonia com sua máquina. Fabricados segundo rigorosos padrões de qualidade definidos pela engenharia JCB, entregam o desempenho e a produtividade ideais para sua máquina.


Nosso pós-venda visa garantir a máxima disponibilidade para sua máquina. Com uma rede de distribuidores presente em todo o país, assistência técnica e consultores de serviço capacitados e treinados pela fábrica, podemos responder rapidamente às suas necessidades.



ESPECIFICAÇÃO

210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

DIMENSÕES ESTÁTICAS



Dimensões em mm	210NXT		220NXT		220NXTLR	235NXT
A Comprimento da esteira sobre o solo		3370		3660	3660	3660
B Comprimento total do chassi		4170		4460	4460	4460
C Largura do chassi		2170		2390	2390	2390
D Largura da máquina com sapatas de 600 mm		2770		2990	2990	2990
D Largura da máquina com sapatas de 700 mm		2870		3090	3090	3090
D Largura da máquina com sapatas de 800 mm		2970		3190	3190	3190
Comprimentos de braços	2,40 m	3,00 m	2,40 m	3,00 m	6,40 m	2,40 m
E Comprimento total de transporte	9584	9584	9584	9584	12577	9584
F Altura total de transporte	3232	3179	3232	3179	3232	3232
G Vão livre do solo no contrapeso		1032		1032	1032	1032
H Raio de giro traseiro		2825		2825	2825	2825
I Largura do chassi superior		2548		2548	2548	2548
J Altura do topo da cabine		2996		2996	2996	2996
K Altura da corrimão de proteção		3037		3179	3179	3179
L Vão livre do solo no chassi		485		485	485	485
M Altura da esteira		885		885	885	885

GUIA DE SELEÇÃO DE CAÇAMBAS

Modelo					210NXT		220NXT		220NXTLR	235NXT	
Comprimento do braço					2,40 m	3,00 m	2,40 m	3,00 m	6,4 m	2,40 m	3,00 m
Tipo	Capacidade	Largura	Dentes	Peso							
Caçamba GP	0,35 m³	610 mm	3	308 kg	✗	✗	✗	✗	□	✗	✗
Caçamba GP	0,50 m³	838 mm	4	401 kg	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗
Caçamba Limpaza	0,55 m³	2.000 mm	-	320 kg	✗	✗	✗	✗	●	✗	✗
Caçamba GP	0,95 m³	1.200 mm	5	721 kg	■	●	□	□	✗	□	□
Caçamba GP	1,10 m³	1.350 mm	5	773 kg	●	▲	□	□	✗	□	□
Caçamba GP	1,25 m³	1.500 mm	6	838 kg	▲	✗	■	■	✗	□	■
Caçamba GP	1,50 m³	1.770 mm	6	915 kg	✗	✗	●	▲	✗	●	●
Caçamba HD	1,15 m³	1.200 mm	5	998 kg	▲	✗	□	■	✗	□	■


□ = Para materiais com densidade até 2.200 kg/m³
■ = Para materiais com densidade até 1.900 kg/m³
● = Para materiais com densidade até 1.600 kg/m³
▲ = Para materiais com densidade até 1.400 kg/m³
✗ = Não recomendado
*Todas as recomendações de capacidade da caçamba citadas ao lado, não incluem o Engate Rápido JCB (Q-Hitch)

Todas as dimensões são aproximadas. Dimensões podem variar de acordo com a caçamba e sapata escolhidas. Para maiores informações consulte seu distribuidor JCB local.

210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

ESPECIFICAÇÃO

AMPLITUDE DE TRABALHO				
Comprimento da lança	m	5,70	5,70	8,70
Comprimento do braço	m	2,40	3,00	6,40
A Alcance de escavação máximo	m	9,35	9,85	15,58
B Alcance de escavação máximo (ao nível do solo)	m	9,13	9,63	15,47
C Profundidade de escavação máxima	m	6,04	6,31	12,77
D Altura de escavação máxima	m	8,95	9,04	11,31
E Altura de descarga máxima	m	6,56	6,72	9,33
F Profundidade de corte em parede vertical	m	5,66	6,32	12,57
G Raio de giro mínimo	m	3,83	3,80	6,15
Rotação da caçamba	graus	183	183	183
Força de desagregação do braço (ISO 6015)	kN	117,8	99,74	81,98
Força de desagregação do braço com Power Boost (ISO 6015)	kN	127,8	106,1	89,02
Força de desagregação da caçamba (ISO 6015)	kN	138,2	138,2	99,79
Força de desagregação da caçamba com Power Boost (ISO 6015)	kN	154,9	154,9	108,36



Todas as dimensões são aproximadas. Dimensões podem variar de acordo com a caçamba e sapata escolhidas. Para maiores informações consulte seu distribuidor JCB local.

PESOS E PRESSÕES SOBRE O SOLO

Peso operacional inclui: lança de 5.700 mm, braço de 2.400 mm, caçamba com capacidade SAE de 1,10 m³, lubrificantes, líquido de arrefecimento, tanque de combustível completo, tanque hidráulico completo, operador de 75 kg e todos os equipamentos padrão.

	Sapatas de 600 mm	Sapatas de 700 mm	Sapatas de 800 mm
210NXT			
Peso da máquina	kg	21.090	21.340
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,46	0,40
220NXT			
Peso da máquina	kg	21.904	22.170
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,46	0,40
235NXT			
Peso da máquina	kg	22.904	23.172
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,48	0,42
220NXTLR *			
Peso da máquina	kg	23.224	23.440
Pressão sobre o solo	kg/cm²	0,49	0,43

* Peso operacional inclui: lança de 8.700 mm, braço de 6.400 mm, caçamba com capacidade SAE de 0,55 m³, lubrificantes, líquido de arrefecimento, tanque de combustível completo, tanque hidráulico completo, operador de 75 kg e todos os equipamentos padrão.

MOTOR

Fabricante	JCB EcoMAX	
Modelo	448 TC4E-129	
Tipo	Diesel, turboalimentado, injeção direta, 4 tempos	
Potência do motor ISO 14396 (SAE J1995)	hp / kW	173 / 129
Rotação do motor	rpm	1.900
Torque Máximo	Nm @ rpm	690 @ 1500
Número de cilindros		4
Cilindrada	litros	4,8
Injeção direta	Common Rail	
Sistema de filtragem de ar	Seco com elemento secundário de segurança e alarme na cabine	
Sistema de arrefecimento	Á água com radiador de grande capacidade	

*Esta máquina está em conformidade com a norma brasileira de emissões PROCONVE (MAR-1), resolução CONAMA nº 433/2011 e aos padrões internacionais de controle de níveis de emissão de poluentes EPA TIER 3 e EU Etágio IIIA.

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão	V	24
Baterias HD	V	2 x 12
Alternador	V / Ah	24 / 55
Motor de Partida	V / kW	24 / 4,5

ESPECIFICAÇÃO 210NX/ 220NX/ 220NX/ 235NX ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CLASSI INFERIOR		
Tipo de chassis inferior	SC - Carro curto e LC - Carro longo	
Ponto de engate de tração	Dianteiro e traseiro.	
Tipo de esteira	Vedada e lubrificada.	
Largura das sapatas de garra triplas	SC - 600 mm (24"), 700 mm (28") LC - 600 mm (24"), 700 mm (28"), 800 mm (31.5")	
Roletes superiores e inferiores	Tratados termicamente, vedados e lubrificados.	
Ajuste da esteira	Tipo cilindro à grava.	
Roda guia da esteira	Vedada e lubrificada, com mola tensora.	
	SC - Carro curto	LC - Carro longo
Número de guias de esteira	2 por lado	2 por lado
Número de roletes inferiores	7 por lado	8 por lado
Número de roletes superiores	2 por lado	2 por lado
Número de sapatas de esteira	46 por lado	49 por lado

SISTEMA DE TRANSLAÇÃO	
Tipo	Totalmente hidrostático, três velocidades com mudança automática entre alta e média velocidades.
Motores de deslocamento	Tipo de pistões axiais de fluxo variável, totalmente protegidos dentro da armagem do chassis.
Redutor final	Redução planetária, rodas dentadas aparafusadas.
Freio de serviço	Válvula compensadora hidráulica, para evitar sobrevelocidade em rampas.
Freio de estacionamento	Tipo de disco, aplicação por mola, desacoplamento hidráulico automático
Desempenho em rampas	70% (35 graus) contínuo.
Velocidades de deslocamento	Alta - 5,6 km/h (3,4 mph). Média - 3,3 km/h (2,1 mph). Baixa - 2,3 km/h (1,4 mph).
Esforço de tração	194 kN.

CAPACIDADES DE SERVIÇO		
	210NX/ 220NX/ 220NX/ 235NX	
Tanque de combustível	litros	394,0
Líquido de arrefecimento do motor (radiador)	litros	25,5
Óleo do motor	litros	20,4
Redutor do giro	litros	4,8
Redutores das esteiras (cada lado)	litros	3,8
Tanque hidráulico	litros	212,0
Circuito do sistema hidráulico	litros	50,0
Volume total do sistema hidráulico	litros	262,0

SISTEMA DE GIRO		
Motor de giro	Pistão axial.	
Freio de giro	Freio hidrostático conjugado com freio do tipo disco, aplicado automaticamente por mola.	
Redutor final	Redução planetária.	
Velocidade de giro	12,9 rpm.	
Engrenagem de giro	Grande diâmetro, dentes internos, totalmente vedada e lubrificada em banho de grava.	
Bloqueio do giro	Freio acionado na cabine.	
Torque de giro	68,3 kWh	

SISTEMA HIDRÁULICO		
Bombas		
Bombas principais	2 de pistão axial com vazão variável	
Vazão máxima	2 x 230 l/min	
Bomba servo	Tipo de engrenagem.	

Comando Hidráulico	
Um comando hidráulico de quatro e cinco carretéis combinados com carretel de serviço auxiliar como padrão.	
Configurações da válvula de alívio	
Lang/traço/caçamba	343 bar
Power Boost	372 bar
Circuito de giro	279 bar
Circuito de deslocamento	343 bar
Controle piloto	40 bar
Filtragem	
Entrada do tanque	150 micra, tela de sucção.
Linha de retorno principal	10 micra, elemento de fibra de vidro.
Linha piloto	10 micra, elemento de papel.
Retorno do rampeador hidráulico	10 micra, elemento de microforma reforçado.

210NX/ 220NX/ 220NX/ 235NX ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ESPECIFICAÇÃO

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRAÇO: 2,4 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600 E 700 MM, SEM CAÇAMBA, 210NX											
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
6 m					5630*	4490			5290*	3670	6755
4,5 m			7130*	6770	6110*	4350			4600	3050	7486
3 m			9020*	6260	6350	4140	4510	2970	4180	2750	7868
1,5 m			9510	5840	6120	3940	4410	2880	4040	2640	7949
0 m			9290	5650	5970	3810	4340	2810	4150	2700	7741
- 1,5 m	10630*	10630*	9260	5620	5930	3770			4580	2960	7218
- 3 m	14070*	10950	9370	5710	6010	3840			5620	3610	6300
- 4,5 m	10600*	10600*	7520*	5990					6930*	5540	4760

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRAÇO: 3,0 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600 E 700 MM, SEM CAÇAMBA, 210NX											
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m					4540*	4540*			3900*	3900*	6226
6 m									3660*	3240	7332
4,5 m					5530*	4410	4630	3070	3630*	2740	8011
3 m	11850*	11840	8140*	6390	6390	4170	4510	2970	3750*	2480	8367
1,5 m			9590	5900	6130	3940	4390	2850	3670	2380	8444
0 m	6310*	6310*	9260	5610	5940	3770	4290	2760	3740	2420	8249
- 1,5 m	10480*	10480*	9160	5520	5850	3690	4260	2730	4060	2610	7760
- 3 m	15210*	10670	9210	5570	5880	3710			4820	3090	6916
- 4,5 m	12430*	11010	8850*	5760					6790	4300	5552

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO - COMPRIMENTO DO BRAÇO: 2,4 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600 E 700 MM, SEM CAÇAMBA, 220NX											
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
6 m					5630*	5630*			5290*	4790	6755
4,5 m			7130*	7130*	6110*	5670			5210*	4030	7486
3 m			9020*	8240	6940*	5450	5910	3940	5350*	3660	7868
1,5 m			10630*	7810	7770*	5240	5810	3850	5340	3540	7949
0 m			11320*	7620	7940	5110	5740	3780	5500	3630	7741
- 1,5 m	10630*	10630*	11170*	7590	7890	5070			6060	3980	7218
- 3 m	14070*	14070*	10190*	7680	7490*	5140			6950*	4830	6300
- 4,5 m	10600*	10600*	7520*	7520*					6390*	6390*	4760

- Capacidades de levantamento dianteira e traseira.
- Capacidade de levantamento, círculo total.
- Observações: 1. Para capacidade de levantamento incluindo caçamba, subtrair dos valores acima o peso total da caçamba, ou a caçamba e o engate rápido.
2. As capacidades de levantamento se baseiam na norma ISO 10567, que é 75% da carga de basicamente mínima ou 87% da capacidade de levantamento hidráulica, a que for menor.
As capacidades de levantamento marcadas* baseiam-se na capacidade hidráulica.
3. Para as capacidades de levantamento presume-se que a máquina esteja sobre um piso firme e nivelado.
4. As capacidades de levantamento podem ser limitadas pelas regulamentações locais. Consulte seu distribuidor.

ESPECIFICAÇÃO

210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO – COMPRIMENTO DO BRAÇO: 3,0 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600 E 700 MM, SEM CAÇAMBA.											
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
6 m									3660*	3660*	7332
4,5 m									3630*	3630*	8011
3 m	11850*	11850*	8140*	8140*	6420*	6420*	5480	5420*	3940	3750*	8367
1,5 m			9960*	7870	7350*	5240	5800	3830	4020*	3220	8444
0 m	6310*	6310*	11020*	7580	7910	5070	5700	3730	4500*	3280	8249
– 1,5 m	10480*	10480*	11220*	7490	7820	4990	5660	3700	5370*	3540	7760
– 3 m	15210*		14650	10630*	7530	7840			6400	4160	6916
– 4,5 m	12430*	12430*	8850*	7720					6850*	5750	5552

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO – COMPRIMENTO DO BRAÇO: 6,4 M, LANÇA MONOBLOCO: 8,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600, 700 E 800 MM, SEM CAÇAMBA.																		
Alcance	3m		4,5m		6m		7,5m		9m		10,5m		12m		13,5m		capacidade no alcance máximo	
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
10,5m																		
9m													2030	2030			1260	12615
7,5m													2170	2030			1230	13363
6m																	1230	13909
4,5m																	1250	14276
3m	9270	9270			4240	4240	3500	3500	3050	2950	2760	2300	2560	1820			1290	14478
1,5m	3190	3190	7360	7130	5180	4860	4080	3570	3430	2740	3020	2160	2740	1720			1350	14523
0m	3280	3280	7560	6410	5950	4410	4590	3280	3790	2550	3260	2030	2680	1640			1440	14410
– 1,5m	4190	4190	7250	6060	6480	4120	5000	3070	3930	2400	3160	1930	2610	1570			1560	14138
– 3m	5340	5340	7990	5940	6770	3970	4930	2940	3830	2300	3090	1850	2560	1530			1720	13695
– 4,5m	6650	6650	9250	5950	6750	3920	4870	2880	3770	2250	3050	1820	2540	1510			1960	13066
– 6m	8160	8160	3910	6050	6710	3950	4870	2890	3770	2250	3060	1830	2570	1540			2320	12220
– 7,5m	9930	9930	8280	6230	6330	4050	4950	2960	3830	2310	3130	1890					2920	11107
– 9m	10070	10070	7260	6510	5630	4230	4490	3090	3580	2440							3200	9636
– 10,5m			5620	5620	4370	4370	3310	3310									3240	7598

- Capacidades de levantamento dianteira e traseira.
- Capacidade de levantamento, círculo total.

- Observações: 1. Para capacidade de levantamento incluindo caçamba, sublinhar dos valores acima o peso total da caçamba, ou a caçamba e o engate rápido.
2. As capacidades de levantamento se baseiam na norma ISO 10567, que é 75% da carga de basicamente mínima ou 87% da capacidade de levantamento hidráulica, a que for menor.
- As capacidades de levantamento "marcadas" baseiam-se na capacidade hidráulica.
3. Para as capacidades de levantamento presume-se que a máquina esteja sobre um piso firme e nivelado.
4. As capacidades de levantamento podem ser limitadas pelas regulamentações locais. Consulte seu distribuidor.

210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

ESPECIFICAÇÃO

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO – COMPRIMENTO DO BRAÇO: 2,4 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600, 700 E 800 MM, SEM CAÇAMBA.											
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo		
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m									5938*	5938*	5533
6 m									5502*	4962	6755
4,5 m									5418*	4191	7466
3 m									5564*	3806	7868
1,5 m									5554*	3682	7949
0 m									5720	3775	7741
– 1,5m	11055*	11055*	7415*	7415*	6354*	5897			6302	4139	7118
– 3 m	14633*	14633	11617*	8206	5273	7790*			7228*	5023	6300
– 4,5m	11024	11024	7821*	7821					6646*	6646	4760

CAPACIDADES DE LEVANTAMENTO – COMPRIMENTO DO BRAÇO: 3,0 M, LANÇA MONOBLOCO: 5,7 M, SAPATAS DA ESTEIRA: 600, 700 E 800 MM, SEM CAÇAMBA.																		
Alcance	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		capacidade no alcance máximo									
Altura do ponto de carga	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg								
7,5 m																		
6 m																		
4,5 m																		
3 m	12324*	12324*			8466*	8466*	6677*	5699	5845*	4098	3900*	3484	8367					
1,5 m	0	0			10358*	8185	7644*	5450	6032	3983	4181*	3349	8444					
0 m	6562*	6562*			11461*	7883	8226	5273	5928	3879	4680*	3411	8249					
– 1,5m	10899*	10899*			11669*	7790	8133	5190	5886	3843	5585*	3682	7760					
– 3 m	15818*	15236			11055*	7831	8154	5210			6656	4326	6916					
– 4,5m	12927*	12927*			9204*	8029					7124*	5980	5552					

- Capacidades de levantamento dianteira e traseira.
- Capacidade de levantamento, círculo total.

- Observações: 1. Para capacidade de levantamento incluindo caçamba, sublinhar dos valores acima o peso total da caçamba, ou a caçamba e o engate rápido.
2. As capacidades de levantamento se baseiam na norma ISO 10567, que é 75% da carga de basicamente mínima ou 87% da capacidade de levantamento hidráulica, a que for menor.
- As capacidades de levantamento "marcadas" baseiam-se na capacidade hidráulica.
3. Para as capacidades de levantamento presume-se que a máquina esteja sobre um piso firme e nivelado.
4. As capacidades de levantamento podem ser limitadas pelas regulamentações locais. Consulte seu distribuidor.



UMA EMPRESA, MAIS DE 300 MODELOS DE MÁQUINAS.

Seu Distribuidor JCB mais próximo

Escavadeira Hidráulica 210NXT / 220NXT / 220NXTLR / 235NXT

Potência do motor: 173 hp (129 kW) Capacidade da caçamba: 0,35 – 1,50 m³

Peso de operação: 21.090 – 23.742 kg

JCB DO BRASIL, Av. Joseph Cyril Bamford, 3600

Éden - Sorocaba/SP - CEP 18103-139 - Tel.: 0800 777 0400

Faça o download das últimas informações sobre esta linha de produto em: www.jcbbrasil.com.br

©2009 JCB Sales. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer outro meio, eletrônico, mecânico, fotocópia ou outro, sem permissão prévia da JCB Sales. Todas as referências nesta publicação a pesos de operação, tamanhos, capacidades e outras medidas de desempenho são fornecidas apenas como orientação e podem variar de acordo com a especificação exata da máquina. Por isso, elas não devem ser consideradas em relação à adequação de uma determinada aplicação. A orientação e o suporte devem ser sempre buscados junto ao distribuidor JCB. A JCB se reserva o direito de modificar as especificações sem aviso. As ilustrações e as especificações mostradas podem incluir equipamentos e acessórios opcionais. O logotipo JCB é marca comercial registrada da J.C. Bamford Excavators Ltd.



BR203 07/24
9999/5738 pt-BR 08/18 Edição 4 (T3)

