

530-70, 540-70 &
530-110

JCB



LOADALL
**530-70, 540-70 &
530-110**





JCB 530-70, 540-70 & 530-110


530-70
540-70
530-110

PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional com garfo	kg	7510	8615	9 490
Capacidade de levantamento máxima	kg	3000	4000	3 000
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4920 x 2360 x 2620	4920 x 2400 x 2640	5 430 x 2 360 x 2 620
Caçamba padrão	m³	1,2	1,2	1,0

MOTOR

Modelo	JCB DIESELMAX 448 BS3			
Potência	hp (kW) / rpm	75 (56) / 2000		
Torque máximo a	Nm / rpm	310 / 1100		
Número de cilindros		4		
Cilindrada	litros	4,80		
Aspiração		Natural		
Nível de emissões		BS3 - Equivalente ao Proconve MAR-I / EPA Tier 3		

TREM DE FORÇA

Transmissão	JCB Sycroshuttle			
Eixos	JCB - Com diferencial proporcional			
Direção	Direção hidrostática nas duas rodas traseiras			
Pneus	"Frontais: 13.00 x 24 - 16PR Traseiros: 12.5 x 18 - 12PR"			
Velocidades de deslocamento	4F / 4R			
Velocidade máxima	km/h	30		
Raio de giro externo (sobre os pneus)	mm	4.850		

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	kW	3,3
Baterias	V/Ah	12/130
Alternador	V/A	12/90

AMPLITUDES DE TRABALHO

Capacidade de levantamento máxima	kg	3000	4000	3000
Capacidade de levantamento em altura total	kg	2500	2500	3000
Capacidade de levantamento no alcance total	kg	1250	1500	1400
Altura de levantamento	mm	7000	7000	11000
Alcance na altura de levantamento máximo	mm	1000	630	900
Alcance à frente máximo	mm	3830	3840	7460
Alcance com carga de 1 tonelada	mm	3830	3840	7460
Ângulo de coroamento (em altura total)	graus	37	41	19,5
Ângulo de descarga (em altura total)	graus	44	26	11,5
Altura livre do solo	mm	390		

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		2 engrenagens
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	103
Válvula de alívio principal	bar	245

CAPACIDADES

Tanque de combustível	L	110
Tanque hidráulico	L	120
Óleo do motor	L	14,2

Imagens meramente ilustrativas, podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio, acessando www.jcbbrasil.com.br.

