

540-170



LOADALL

JCB 540-170





JCB 540-170



MANOBRABILIDADE E ROBUSTEZ SEM IGUAL.

540-170

PESOS E DIMENSÕES

Peso operacional	kg	12.330
Capacidade máxima de levantamento	kg	4.000
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	6.360 x 2.440 x 2.690
Caçamba padrão	m ³	1.0

MOTOR

Modelo		JCB 444 T2
Potência	hp (kW) / rpm	100 (74) / 2.200
Torque máximo a	Nm / rpm	425 / 1.300
Número de cilindros		4
Cilindrada	Litros	4,40
Aspiração		Turboalimentado
Nível de emissões		EPA Tier 3

TREM DE FORÇA

Transmissão		JCB Powershift
Eixos		JCB - Diferencial de tipo aberto
Modos de direção		3 Modos de direção - 4 Rodas direcionais
Pneu padrão		15,5/80-24
Velocidades de deslocamento	km/h	4F / 4R
Velocidade máxima	km/h	29
Raio de giro	mm	4.100

SISTEMA ELÉTRICO

Motor de partida	kW	4,2
Baterias	V / Ah	12 / 110
Alternador	A	95

AMPLITUDES DE TRABALHO

Capacidade de levantamento em altura total (Estab.)	kg	2.500
Capacidade de levantamento no alcance total (Estab.)	kg	800
Altura de levantamento (Estab.)	mm	16.700
Alcance na altura de levantamento máxima	mm	4.150
Alcance na altura de levantamento máxima (Estab.)	mm	1970
Alcance à frente máximo (Estab.)	mm	12.500
Alcance com carga de 1 tonelada (Estab.)	mm	11,70
Ângulo de fechamento do porta-garfos	graus	39
Ângulo de despejo do porta-garfos	graus	8,8
Altura livre do solo	mm	400

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal		De engrenagens
Vazão máxima (sistema padrão)	L/min	90 + 72
Pressão do sistema	bar	260

CAPACIDADES

Tanque de combustível	Litros	146
Sistema hidráulico	Litros	180
Óleo do motor	Litros	15

Imagens meramente ilustrativas podendo conter acessórios e itens opcionais sujeitos à mudança sem prévio aviso.

Consulte o Distribuidor JCB mais próximo para conhecer as versões e soluções para seu negócio acessando www.jcbbrasil.com.br.

BRL010_092021

