

LIEBHERR

Característica	U.M.	LTR 1060
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	t	60
Lança telescópica		
Comprimento total	m	40
Comprimento totalmente recolhida	m	10,2
Quantidade de segmentos		1 segmento base e 4 seções telescópicas
Seção transversal		Ovalóide
Jib		
Comprimento total	m	16
Comprimentos de montagem	m	Não informado
Quantidade de seções		Não informado
Tipo (caixa, treliça)		Caixa e treliça
Guincho principal		
Capacidade com cabo simples	kg	4.589
Capacidade do guincho principal	kg	60.000
Características do cabo		Não informado
Comprimento total de cabo	m	220
Sistema de queda livre (s/n)		Não informado
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação com cabo simples	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Guincho auxiliar		
Capacidade total do guincho auxiliar	kg	Não informado
Características do cabo		Não informado
Comprimento total do cabo	m	220
Velocidade de descida da carga	m/s	Não informado
Velocidade de elevação da carga	m/s	Não informado
Dimensões básicas		
Altura	m	3,14

Comprimento total	m	11,38
Largura	m	4,8
Peso do contrapeso	kg	15.600
Peso em ordem de marcha	kg	62.600
Peso para transporte (semcontrapeso)	kg	37.500
Motor		
Marca e modelo		Liebherr D934L A6
Potência máxima/ rotação (indicar norma)	HP	175
Torque máximo/ rotação (indicar norma)	Nm/rp	815
Transmissão		
acionamento hidráulico + corrente		Não informado
acionamento mecânico + corrente		Não informado
motor hidráulico		Sim
Rampa máxima	%	46
Tipo de acionamento das esteiras (marcar):		Hidrostático
Velocidade máxima de translação	km/h	3
Esteira		
Área de contato	mm ²	Não informado
Largura das sapatas	mm	700
Pressão sobre o solo	kg/cm	0.86
Freio da elevação		
Tipo		Freio de retenção sob ação de molas
Sistemas de segurança (s/n)		
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto"""		Sim
Limitador de descida (cabo no tambor)		Sim
Limitador de momento		Sim
Limitador de subida do moitão		Sim
informações complementares		
Altura máxima de elevação	m	54,5
Ar condicionado (s/n)		Sim (opcional)
Carga com a lança totalmente estendida	kg	3.10
Código Finame		Não aplicável

Código NCM		8426
País de origem		Alemanha
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio com a carga máxima	m	2
Raio máximo de trabalho	m	50
Terceiro tambor (s/n)		Não
Trava mecânica no giro (S/N)		Sim

