

# LIEBHERR

| <b>Característica</b>                   | <b>U.M.</b> | <b>LR 1300</b> |
|---|-------------|----------------|
| <b>Carac.Principal</b>                  |             |                |
| Capacidade máxima de içamento           | t           | 300            |
| <b>Lança</b>                            |             |                |
| Características do cabo da lança        |             | Não informado  |
| Comprimento - pé e ponta                | m           | 59             |
| Comprimento máximo                      | m           | 123            |
| Quantidade de segmentos                 |             | Não informado  |
| <b>Jib</b>                              |             |                |
| Comprimento total                       | m           | 113            |
| Comprimentos de montagem                | m           | Não informado  |
| Miniponta (s/n)                         |             | Sim            |
| Possibilidade de angulação do Jib (s/n) |             | Sim            |
| Quantidade de seções                    |             | Não informado  |
| Tipo (caixa, treliça)                   |             | Treliça        |
| <b>Guincho principal</b>                |             |                |
| Capacidade com cabo simples             | kg          | 21.924         |
| Capacidade do guincho principal         | kg          | Não informado  |
| Características do cabo                 |             | Não informado  |
| Comprimento total de cabo               | m           | Não informado  |
| Sistema de queda livre (s/n)            |             | Não informado  |
| Velocidade de descida da carga          | m/s         | Não informado  |
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s         | Não informado  |
| Velocidade de elevação da carga         | m/s         | Não informado  |
| <b>Guincho auxiliar</b>                 |             |                |
| Capacidade total do guincho auxiliar    | kg          | Não informado  |
| Características do cabo                 |             | Não informado  |
| Comprimento total do cabo               | m           | Não informado  |
| Velocidade de descida da carga          | m/s         | Não informado  |
| Velocidade de elevação da carga         | m/s         | Não informado  |

**Dimensões básicas**

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Altura  | m  | 5             |
| Comprimento total sem lança                   | m  | 20,36         |
| Largura                                       | m  | 8             |
| Peso do contrapeso                            | kg | Não informado |
| Peso em ordem de marcha com pé e ponta        | kg | Não informado |
| Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | Não informado |

**Motor**

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| Marca e modelo                           |       | Liebherr D 9508 A7 |
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP    | 612                |
| Torque máximo/ rotação (indicar norma)   | Nm/rp | Não informado      |

**Transmissão**

|                                  |      |               |
|----------------------------------|------|---------------|
| Rampa máxima                     | %    | Não informado |
| Tipo de acionamento das esteiras |      | Hidráulica    |
| Velocidade máxima de translação  | km/h | 1,30          |

**Esteira**

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Área de contato      | mm <sup>2</sup> | Não informado |
| Largura das sapatas  | mm              | 1.200         |
| Pressão sobre o solo | kg/cm           | Não informado |

**Freio da elevação**

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| Tipo |  | Não informado |
|------|--|---------------|

**Sistemas de segurança (s/n)**

|  |  |     |
|--|--|-----|
| "Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" |  | Sim |
| Limitador de descida (cabo no tambor)              |  | Sim |
| Limitador de momento                               |  | Sim |
| Limitador de subida do moitão (anti two block)     |  | Sim |
| Trava mecânica no giro                             |  | Sim |

**Informações Complementares**

|                           |    |               |
|---------------------------|----|---------------|
| Altura máxima de elevação | m  | Não informado |
| Ar condicionado (s/n)     |    | Sim           |
| Carga com a lança máxima  | kg | Não informado |
| Código Finame             |    | Não aplicável |

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Código NCM                              |     | 8426          |
| País de origem                          |     | Áustria       |
| Preço de Referência                     | R\$ | Não informado |
| Raio com a carga máxima                 | m   | 4,5           |
| Raio máximo de trabalho                 | m   | Não informado |
| Sistema de automontagem (s/n)           |     | Sim           |
| Sistema para inclinação da cabine (s/n) |     | Sim           |
| Terceiro tambor (s/n)                   |     | Sim           |



