# JLG

| Característica | U.M. | E450A |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 15.720 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 7.040 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | Não informado |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 3.150 |
| Rampa máxima | % | 30 |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5.2 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | Não informado |
| Potência | hp | Não informado |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Elétrico |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |
| Altura recolhida (máxima) | mm | 1.980 |
| Comprimento recolhida | mm | 5.820 |
| Largura total | mm | 1.750 |
| Peso total | kg | 5.715 |
| **Dados gerais** | | |
| Alimentação | | Elétrica |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos |
| Pneus | | 240/55 x 17.5 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |

# JLG

E450A