

LIEBHERR

| Característica | U.M. | 542 HC-L 18/36 Litronic |
|--|-------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Carga máxima | t | 36 |
| Dados | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 64,9 |
| Altura mínima sob o gancho | m | Não informado |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | Não informado |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 4,3 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 20,8 |
| Comprimento máximo de lança | m | 65 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Opcional |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Opcional |
| Dimensões da torre | m | 2,45 x 2,45 |
| Modelo | | 542 HC-L 18/36 Litronic |
| País de origem | | Alemanha |
| Potência necessária para instalação | kva | 268 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim (Standard). Com display na cabine para exibição de dados ao operador |
| Topless | | Não |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 193 |
| Velocidade de giro | rpm | 0,6 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 1,8 |

