

POTAIN

| Característica | U.M. | MC475 M25 |
|--|-------|-----------------|
| Carac.Principal | | |
| Carga máxima | t | 25 |
| Dados | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 76,11 |
| Altura mínima sob o gancho | m | 28,67 |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 8 x 8 (Chassis) |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 3 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 14,3 |
| Comprimento máximo de lança | m | 80 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Sim (Joystick) |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Sim / Opcional |
| Dimensões da torre | m | 2.5 x 2.5 |
| Modelo | | MC475M25 |
| País de origem | | França e China |
| Potência necessária para instalação | kva | 106 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim |
| Topless | | Não |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 78 |
| Velocidade de giro | rpm | 0.8 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 110 |



