# POTAIN

| Característica | U.M. | MR90C |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Carga máxima | t | 8 |
| **Dados** | | |
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 57,3 |
| Altura mínima sob o gancho | m | 24,3 |
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 6 x 6 (Chassis) |
| Cabine | | Sim |
| Carga na ponta da lança máxima | t | 1.6 |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Código NCM | | 8426.20.00 |
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 28,6 |
| Comprimento máximo de lança | m | 45 |
| Controle remoto via botoeira (s/n) | | Sim (Joystick) |
| Controle remoto via rádio (s/n) | | Sim /Opcional |
| Dimensões da torre | m | 2 x 2 |
| Modelo | | MR90C |
| País de origem | | França e China |
| Potência necessária para instalação | kva | 76 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | | Opcional |
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | | Sim |
| Topless | | Não |
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 118 |
| Velocidade de giro | rpm | 0.8 |
| Velocidade de translação da carga | m/min | 2 |



# POTAIN

MR90C