

YANMAR

| Característica | U.M. | SV08 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Carac.Principal | | |
| Peso operacional | kg | 1.060 |
| Dados Operacionais | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 2.730 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 2.040 |
| Altura máxima de corte | mm | 2.830 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 1.460 |
| Motor | | |
| Marca e modelo | | 402J-05 IG84555R |
| Níveis de emissão | | Não informado |
| Norma de medição | | Não informado |
| Potência máxima | HP/rpm | 10,3 / 2400 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Dados da caçamba | | |
| Capacidade da caçamba coroada | m ³ | 0,02 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | Não Informado |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | Não Informado |
| Força de desagregação | kN | 10,50 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 180 |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,29 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 181 |
| Tipo | | Não informado |
| Vazão máxima | l/min | 9,80 |
| Dimensões | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 2.600 x 840 x 2.300 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 725 |
| Informações Complementares | | |
| País de origem | | Japão |

| | | |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 1,80 |

