# BOMAG

| Característica | U.M. | BM 600/15 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Largura máxima de fresagem | mm | 600 |
| **Tambor de fresagem** | | |
| Diâmetro | mm | 700 |
| Largura | mm | 600 |
| Quantidade de bits (padrão) | | 64 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | Deutz TCD 2012 Tier 3 |
| Potência máxima | HP/rpm | 2.100 |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| **Informações sobre a correia** | | |
| Altura de descarga | mm | 3.850 |
| Capacidade | m³/h | Não informado |
| Dimensões (CxL) | mm | Não informado |
| Giro | Graus | Não informado |
| Lado da descarga | | Traseiro |
| Tipo | | Não informado |
| Velocidade | km/h | Não informado |
| **Informações sobre a esteira** | | |
| Largura das sapatas | mm | Não informado |
| Quantidade | | Não informado |
| Revestimento das sapatas | | Não informado |
| **Rodas** | | |
| Largura - Rodas | mm | Não informado |
| Quantidade - Rodas | | 4 |
| **Dimensões e pesos** | | |
| Altura com cabina | mm | 3.620 |
| Altura sem cabina | mm | 2.850 |
| Comprimento com transportador de correia | mm | 9.750 |

| | | |
|---|---|---|
| Comprimento sem transportador de correia | mm | 3.735 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.750 x 1.735 x 2.750 |
| Peso operacional | kg | 8.500 |

**Informações complementares**

| | | |
|---|---|---|
| Código FINAME | | Não aplicável |
| Inclinação transversal máxima | Graus | Não informado |
| País de origem | | Alemanha |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Profundidade máxima de fresagem (1 passe) | mm | 0 - 210 |
| Regulagem de profundidade | | Sim |
| Sistema de nivelamento | | Opcional |
| Trabalha com espuma de asfalto | | Não informado |
| Velocidade de deslocamento | km/h | 6 |
| Velocidade de deslocamento durante a fresagem | m/min | 0 - 30 |

# BOMAG

BM 600/15

