

EPIROC


Característica	U.M.	TH 10 Lightweight
Carac.Principal		
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração	pol	Não informado
Locomoção		
Acionamento das esteiras		Não informado
Comprimento da esteira sobre o solo	mm	Não informado
Largura da sapata	mm	760
Lança		
Alcance máximo de perfuração	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração horizontal	mm	Não informado
Altura máxima de perfuração vertical	mm	Não informado
Comprimento efetivo	mm	5.600
Oscilação do avanço	Graus	Não informado
Oscilação lateral (para cada lado)	Graus	Não informado
Oscilação vertical da lança	Graus	Não informado
Profundidade máxima de operação	mm	250 m
Perfuratriz		
Frequência	Hz	Não informado
Modelo		TH 10 Lightweight
Potência	kW	Não informado
Tipo		Perfuratriz de poços de água
Torque	Nm	5,07 k
Acessórios		
Afiador de brocas		Não informado
Coletor de pó		Não informado
Morsa para acoplar e desacoplar hastes		Não informado
Sistema anti-travamento da haste		Não informado
Sistema automático de alimentação de hastes		Não informado
Sistema de lubrificação dos punhos		Não informado
Eletrônica embarcada		

Sistema de diagnose de falhas	Não informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção	Não informado
Sistema de nivelamento	Não informado
Sistema de transmissão de dados	Não informado

Informações Complementares

Acionamento		Não informado
Cabine		Não informado
Código Fname		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta	mm	8.700 x 2.400 x 3.860
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	Não informado
Peso para transporte	kg	12.500
Preço de Referência	R\$	Não informado





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
TH 10 Lightweight	4.500	8.675	7.076	2.550	5.100	2.400	2.105	3.104	1.155	4.000	7.210	280