

CASE

Característica	U.M.	2050M
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	232
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da Lâmina		
Capacidade	m³	5,60
Dimensões (LxA)	mm	3.427 x 1.369
Elevação máxima acima do solo	mm	1.244
Profundidade máxima de corte	mm	584
Tipo		Bulldozer Semi U
Custo Horário	R\$	0,00
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	610
Posição da roda motriz		Traseira
Quantidade de roletes		8 inferiores e 2 superiores (de cada lado)
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		FPT / F4HE96848*J101
Norma de medição		SAE J1349 / ISO 14396
Torque máximo	Nm/rpm	1.082 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Através do painel
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Através do painel
Sistema de transmissão de dados		Telemetria (SiteWatch)
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	250
Tipo e características		Não informado
Vazão máxima	l/min	153

Custo Horário	R\$	0,00
Informações Complementares		
Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
Código Finame		3296797
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.870 x 2.550 x 3.103
Escarificador		3 dentes com 3 posições
Força na barra de tração	kN	360
Marchas		Sistema Hidrostático - 15 velocidades
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	22.492
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,52
Sistema de direção		Controle eletro hidráulico;
Sistema de transmissão		Caminho duplo com controle hidrostático
Custo Horário	R\$	0,00