

IMAP

Característica	U.M.	IM 50
Carac.Principal		
Capacidade máxima de içamento	kg	23.810
Custo Horário	R\$	0,00
Lança telescópica		
Comprimento total	m	29,10
Comprimento totalmente recolhida	m	2,20
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		7
Quantidade de segmentos acionados mecanicamente		3
Seção transversal (tipo)		Sextavada
Custo Horário	R\$	0,00
Braço articulado		
Comprimento total com os braços totalmente abertos	m	3,90
Quantidade de segmentos acionados hidráulicamente		1
Custo Horário	R\$	0,00
Dimensões para transporte (somente o implemento)		
Altura	mm	3.320
Espessura	mm	1.735
Largura	mm	2.575
Peso em ordem de marcha	kg	7.000
Custo Horário	R\$	0,00
Sistema hidráulico		
Marca da bomba		Casappa
Pressão de trabalho	bar	215
Tipo de bomba		Engrenagem
Tipo de tomada de força		Acoplado ao câmbio do caminhão
Vazão	l/s	0,96
Custo Horário	R\$	0,00
Acessórios (indicar s/n/opcional)		
Comandos hidráulicos em ambos os lados		Sim



Farol de serviço na lança		Opcional	
Gancho giratório com trava mecânica		Sim	
Guincho com cabo de aço		Opcional	
Malhal		Opcional	
Nível bolha em ambos os lados		Opcional	
Pads adicionais para patolas em fibra		Não	
Sistema de limitação de carga		Opcional	
Sistema de monitoramento		Opcional	
Custo Horário	R\$	0,00	
informações complementares			
Alcance horizontal com a carga máxima	m	2,20	
Alcance horizontal máximo	m	25,50	
Altura máxima de elevação	m	29,10	
Carga com a lança totalmente estendida, na horizontal	kg	700	
Carga na altura máxima	kg	700	
Código Finame		Não Informado	
Código NCM		Não Informado	
Giro	graus	360	
País de origem		Brasil	
Patola adicional na frente da cabine (s/n)		Não	
Preço de Referência	R\$	Não Informado	
Quantidade de patolas		4	
Custo Horário	R\$	0,00	



