

# VOLVO

Característica	U.M.	P4820D
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	500
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.500
Largura máxima com extensões	mm	6.500
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	5.000
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Elétrico
Sistema de compactação		Tamper
Sistema de extensão		Hidráulico
Sistema de vibração		Motores hidráulicos
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D4E
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima no volante	HP/rpm	131/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
<b>Transportador de rosca</b>		
Acionamento e controle		Controle eletrônico de acionamento.
Diâmetro	mm	360
<b>Depósito de massa</b>		
Altura de descarga	mm	748
Capacidade	m <sup>3</sup>	Não Informado
Carga máxima	t	12,50
<b>Sistema de locomoção</b>		
Comprimento da esteira	mm	2.850
Largura da esteira	mm	300
Tipo		Hidrostático
Tipo de esteira		Esteira com sapatas aparafusadas de borracha e superfície sem furos.

Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	3,60
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0 - 1,20
<b>Sistema de locomoção - Pneus</b>		
Quantidade de eixos		Não Informado
Tipo - Pneus		Não Informado
Tipo e medida dos pneus		Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não Informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	0 - 0
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Gerenciador de Intervalos de Manutenção
Sistema de nivelamento		Sensores de contato com sky - standard
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
<b>Informações complementares</b>		
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.997 x 5.000 x 3.796
País de origem		Alemanha
Peso operacional	kg	15.808
Peso para transporte	kg	Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado

