

# VOLVO

Característica	U.M.	P5320B
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	600
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	300
Largura básica (configuração mínima)	mm	2.461
Largura máxima com extensões	mm	7.500
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	4.750
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Sistema de aquecimento a gás com ignição eletrônica. Queimador soprador de GLP de acendimento eletrônico.
Sistema de compactação		Tamper
Sistema de extensão		Hidráulico
Sistema de vibração		Hidráulico
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D5
Norma de medição		SAE J1349
Potência máxima no volante	HP/rpm	118/2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
<b>Transportador de rosca</b>		
Acionamento e controle		Controle eletrônico de acionamento.
Diâmetro	mm	360
<b>Depósito de massa</b>		
Altura de descarga	mm	644
Capacidade	m <sup>3</sup>	Não Informado
Carga máxima	t	12
<b>Sistema de locomoção</b>		
Comprimento da esteira	mm	2.618
Largura da esteira	mm	300
Tipo		Hidrostático
Tipo de esteira		Esteira com sapatas aparafusadas de

		borracha e superfície sem furos.
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	3,20
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0 - 1,70
<b>Sistema de locomoção - Pneus</b>		
Quantidade de eixos		Não Informado
Tipo - Pneus		Não Informado
Tipo e medida dos pneus		Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não Informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	0 - 0
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Standard
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Standard
Sistema de nivelamento		sensores de contato com sky - standard
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
<b>Informações complementares</b>		
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.916 x 4.750 x 3.650
País de origem		Índia
Peso operacional	kg	15.406
Peso para transporte	kg	Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado

