SDLG

Característica	U.M.	L938H
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	2,10
Motor		
Modelo		Weichai WP6G140E330
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	141/2200
Torque máximo	Nm/rpm	600
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	6.095
Posição reta	kg	Não Informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão		Tipo Powershift contra eixos, modelo Hangchi YD13
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Pneus		
Dianteiros		17.5-25 12L L3
Traseiros		17.5-25 12L L3
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	175
Tipo e características		Acionamento hidráulico por joystick
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Informações Complementares		
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima	mm	3.790
Altura livre do solo	mm	370
Altura máxima de descarga	mm	1.140
Altura total	mm	Não Informado
Articulação do chassi	Graus	37
Braço de levantamento		Não Informado

SDLG

L938H

Cabine		Cabine fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.320 x 2.520 x 3.170
Força de desagregação	kN	96
Freios		Freio a disco seco, duplo circuito, ar sobre hidráulico, montados nas extremidades dos eixos. Freios em banho de óleo opcionais.
Marchas		4 à frente / 3 à ré
País de origem		China
Peso Operacional	kg	11.450
Preço de Referência	R$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	Não Informado
Raio de giro	mm	5.250
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Frente 1ª 7 / 2ª 12 / 3ª 27 / 4ª 36. Ré 1ª 7 / 2ª 12 / 3ª 27

SDLG

L938H

