METSO

Característica	U.M.	LOKOTRACK ST4.10
Carac.Principal		
Capacidade máxima de produção	t/h	400
Dados gerais		
Dimensões (CxLxA)	mm	19.606 x 3.039 x 3.645
Peso total	kg	33.705
Sistema de abatimento de pó		Opcional
Sistema de acionamento		Hidráulico
Alimentador		
Abertura entre trilhos	mm	0 - 0
Comprimento da grelha	mm	Não Informado
Potência dos motores	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação - Alimentador	mm	Não Informado
Volume da tremonha	m³	Não Informado
Britador primário		
Abertura da boca de saída (min/máx)	mm	0 / 0
Diâmetro externo da polia - Britator primário	mm	Não Informado
Movimento do queixo	mm	Não Informado
Potência do motor - Britator primário	HP	Não Informado
Quantidade e tipo de correias		Não Informado
Britador cônico		
Abertura de alimentação (méd/grosso)	mm	0 / 0
Abertura de saída (máx/min)	mm	0 / 0
Potência do motor - Britador cônico	HP	Não Informado
Tamanho máximo de alimentação	mm	Não Informado
Peneira vibratória		
Abertura da malha (máx/min)	mm	100 / 3
Amplitude máxima de vibração	mm	9
Diâmetro externo da polia	mm	Não Informado
Dimensões do deck (CxL)	mm	6.000 x 1.524

Frequência	Hz	Não Informado
Inclinação	Graus	27
Potência do motor - Peneira	HP	Não Informado
Processo		Não Informado
Quantidade / tipo de correias		6
Quantidade de decks		3

Sistema de locomoção

Área de contato sobre o solo	cm^2	Não Informado
Motor		CAT C4.4
Potência do motor	HP/rpm	142
Pressão sobre o solo	kg/cm^2	Não Informado

Informações Complementares

Codigo Finame		Não Informado
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R$	Não Informado
Tipo		Não Informado

METSO

LOKOTRACK ST4.10

