

MOVIX

| Característica | U.M. | EMPILHADEIRA TODO TERRENO MAXXICARGO 4.5T 4x4 |
|---|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 4.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 2.000 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.500 |
| Velocidade de descida | m/min | Não Informado |
| Velocidade de elevação | m/min | 35,40 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 38 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | PERKINS 1104A-44T |
| Potência | HP/rpm | 110 |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | DIESEL |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidroست/powershift) | | CONVERSÃO A TORQUE |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x4 |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura livre sobre o solo | mm | 280 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.870 x 2.100 x 3.055 |
| Peso total com garfo | kg | 7.800 |
| Dados gerais | | |
| Código Finame | | 3257811 |
| País de origem | | BRASIL |
| Pneus (tipo) | | DIANTEIROS TRACÇÃO: 14.00 x 24 16pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 12 x 16.5 10pr |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 4M E TRIPLO ESTÁGIO: 6M |
| Sistema de freio (tipo) | | DE SERVIÇO: DISCO MULTIPLO EM |

BANHO DE ÓLEO / DE
ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO
MANUAL