

MOVIX

| Característica | U.M. | EMPILHADEIRA INDUSTRIAL MD35 3.5T 4x2 |
|---|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Capacidade de carga | kg | 3.500 |
| Dados Operacionais | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 6.000 |
| Carga máxima de tombamento | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | 1.120 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.420 |
| Velocidade de descida | m/min | 30 |
| Velocidade de elevação | m/min | 21,60 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 19 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | XINCHAI C490 BPG |
| Potência | HP/rpm | 54 |
| Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | | DIESEL |
| Transmissão | | |
| Tipo (mecânica/hidrosto/powershift) | | CONVERSÃO A TORQUE (YQX) |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura livre sobre o solo | mm | 175 |
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.815 x 1.225 x 2.170 |
| Peso total com garfo | kg | 4.845 |
| Dados gerais | | |
| Código Finame | | Não Informado |
| País de origem | | Não Informado |
| Pneus (tipo) | | DIANTEIROS TRACÇÃO: 28x9-15-14pr / TRASEIROS DIREÇÃO: 6.50-10-10pr |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Segmentos de torre | | TORRE PADRÃO DUPLO ESTÁGIO: 3.3M E TRIPLO ESTÁGIO: 4.5M; 4.7M E 6.0M |
| Sistema de freio (tipo) | | DE SERVIÇO: HIDRAULICO / DE |

ESTACIONAMENTO: ACIONAMENTO
MANUAL