

HYUNDAI

Característica	U.M.	25B-9U
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.915
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	750
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.940
Velocidade de descida	m/min	30
Velocidade de elevação	m/min	36,60
Velocidade máxima de translação	km/h	18
Motor		
Marca/modelo		Controlador ZAPI
Potência	HP/rpm	48 V / 660 Ah
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Elétrico
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		2 x / 2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	117
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.295 x 1.200 x 2.230
Peso total com garfo	kg	4.360
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Sólido
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		Duplex / triplex / quadriplex
Sistema de freio (tipo)		Banho a óleo



