XCMG

Característica	U.M.	XE27U
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	2.880
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	4.750
Altura máxima de carregamento	mm	3.120
Altura máxima de corte	mm	4.390
Profundidade máxima de escavação	mm	2.800
Motor		
Marca e modelo		KUBOTA D1105
Níveis de emissão		Tier III (Mar I)
Norma de medição		Mar
Potência máxima	HP/rpm	20,6/2400
Torque máximo	Nm/rpm	70,3/1600
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m^3	0,06
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	23
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	300
Pressão de contato no solo	kg/cm^2	0,28
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	243
Tipo		Não Informado
Vazão máxima	l/min	82,80
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.190 x 1.500 x 2.580
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	790
Informações Complementares		
País de origem		CHINA

XCMG

XE27U

Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	3,10