MANITOU

Característica	U.M.	1350 R
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	612
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar - 4TNV88C-KMS
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	45,99
Torque máximo	Nm/rpm	146.20/2800
Custo Horário	R$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.123
Altura total	mm	1.930
Carga estática de tombamento	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.384
Custo Horário	R$	0,00
Sistema Hidráulico		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	63,60
Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.076 x 1.372 x 1.930
Distância entre eixos	mm	950
Raio de giro frontal	mm	1.842
Raio de giro traseiro	mm	1.372
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		

MANITOU

1350 R

Capacidade da caçamba coroada	m³	0,31
Código Finame		Não Informado
País de origem		EUA
Pneus		Standard - 10.00x16.5 HD
Preço de Referência	R$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,90
Custo Horário	R$	0,00