

# MANITOU

Característica	U.M.	1650 R
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	748
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Yanmar - 4TNV88C-KMS
Níveis de emissão		Não Informado
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	68,39
Torque máximo	Nm/rpm	241 Nm/2500 rpm
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	Não Informado
Altura máxima de descarga	mm	2.380
Altura total	mm	1.948
Carga estática de tombamento	kg	Não Informado
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.796
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	207
Vazão máxima	l/min	71,40
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dimensões</b>		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.101 x 1.562 x 1.948
Distância entre eixos	mm	988
Raio de giro frontal	mm	1.869
Raio de giro traseiro	mm	1.466
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não Informado
Código Finame		Não Informado
País de origem		EUA
Pneus		Standard - 10.00x16.5 HD
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	19,50
Custo Horário	R\$	0,00

