

# LIEBHERR

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>R 938</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	38.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		D944 A7-23
Norma de medição		ISO 9249
Potência máxima	HP/rpm	299
Torque máximo	Nm/rpm	1421
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.860
Altura máxima de carregamento	mm	6.320
Altura máxima de corte	mm	9.860
Característica		Não Informado
Força de escavação da caçamba	kN	264
Força de escavação do braço	kN	238
Profundidade máxima de escavação	mm	6.230
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Caçamba (tipo uso geral)</b>		
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	2,50
Largura	mm	1.650
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Material rodante</b>		
Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,73
Tração	kN	325
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Sim

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Circuito piloto</b>		
Características		Controle eletro-hidráulico
Pressão máxima	bar	Não Informado
Tipo de bomba		Não Informado
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	380
Tipo e características		Sistema de circuito duplo com controle positivo através de sensores para regulação de fluxo das bombas hidráulicas. Sistema de giro independente
Vazão máxima	l/min	835
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Cabine		Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.900 x 3.190 x 3.450
País de origem		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	117
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,40
Custo Horário	R\$	0,00

