

# LIUGONG

Característica	U.M.	CLG4215D
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	217
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		CUMMINS
Níveis de emissão		QSL9.3
Norma de medição		Não Informado
Torque máximo	Nm/rpm	984/1.300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Alcance de lâmina</b>		
Alcance máximo lateral	mm	740
Ângulo máximo de talude	Graus	90
Deslocamento do círculo	mm	Não Informado
Deslocamento lateral	mm	740
Elevação máxima acima do solo	mm	600
Profundidade máxima de corte	mm	680
Tombamento hidráulico	Graus	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Escarificador</b>		
Escarificador dianteiro		Não Informado
Escarificador traseiro		19 pequenos e 5 grandes
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		optional
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		optional
Sistema de transmissão de dados		optional
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	210

Tipo e características		pistão
Vazão máxima	l/min	158
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Altura livre do solo	mm	602
Articulação do chassi	Graus	27
Cabine		Não Informado
Código Fname		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	9.140 x 2.675 x 3.380
Dimensões da lâmina (LxA)	mm	4.270 x 610
Força da lâmina contra o solo	kgf	8.750
Freio		freio a disco eixo traseiro
Inclinação das rodas dianteiras	Graus	28
Marchas		9
Oscilação do eixo dianteiro	Graus	16
Oscilação dos eixos tandem	Graus	28
País de origem		china
Peso operacional	kg	18.000
Pneus		17,5 - 25
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	7.200
Sistema de transmissão		Powershift
Custo Horário	R\$	0,00