

MANITOU

Característica	U.M.	MC-X 25-4
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	5.500
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	Não Informado
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.405.000
Velocidade de descida	m/min	0,30
Velocidade de elevação	m/min	0,46
Velocidade máxima de translação	km/h	24,90
Motor		
Marca/modelo		KUBOTA / V2403
Potência	HP/rpm	36 KW / 2700 RPM
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		DIESEL
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidroست/powershift)		HIDROSTÁTICO
Tração (4x2 / 4x4)		4 x 4
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	310
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.195 x 1.450 x 2.155
Peso total com garfo	kg	4.035
Dados gerais		
Código Finame		Não Informado
País de origem		FRANÇA
Pneus (tipo)		PNEUMÁTICO
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		2
Sistema de freio (tipo)		TRAVÕES HIDRÁULICOS POR PERDA DE PRESSÃO

