

MANITOU

| Característica | U.M. | MLT-X 732 |
|--|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 6.900 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 3.940 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | Não Informado |
| Altura máxima com carga máxima | mm | Não Informado |
| Capacidade de carga | kg | 3.200 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | Não Informado |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.820 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 27 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | PERKINS - 1104D-44T |
| Potência | HP/rpm | 95 HP / @1400 RPM |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 450 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.740 x 2.340 x 2.300 |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 6.845 |
| Dados gerais | | |
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | FRANÇA |
| Patolas | | NÃO |
| Pneus | | Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | Multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | CONVERSOR DE TORQUE |

