

MANITOU

| Característica | U.M. | MLT-X 850 |
|--|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 7.600 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 4.550 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | Não Informado |
| Altura máxima com carga máxima | mm | Não Informado |
| Capacidade de carga | kg | 4.999 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | Não Informado |
| Carga na altura máxima | kg | Não Informado |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.004 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 40 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | YANMAR - 4TN107HT-5SMUF |
| Potência | HP/rpm | 141 HP - @1500 RPM |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 450 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.570 x 2.490 x 2.580 |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 10.780 |
| Dados gerais | | |
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | FRANÇA |
| Patolas | | NÃO |
| Pneus | | Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos dianteiro e traseiro |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | Continuamente variável |

