MANITOU

Característica	U.M.	100 VJR
Carac.Principal		
Altura máxima de trabalho	mm	9.850
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	3.150
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	Não Informado
Capacidade de carga (restrita)	kg	Não Informado
Giro traseiro		Não Informado
Raio de giro	mm	2.009
Rampa máxima	%	25
Tempo de subida/descida	s	0 / 0
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	5
Motor		
Marca/modelo		Não Informado
Potência	hp	1,50
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		ELÉTRICO
Pesos e dimensões		
Altura máxima no deslocamento	mm	9.850
Altura recolhida (máxima)	mm	1.990
Comprimento recolhida	mm	2.800
Largura total	mm	990
Peso total	kg	2.650
Dados gerais		
Alimentação		ELÉTRICA
País de origem (Caso seja importado)		FRANÇA
Pneus		PNEUS SÓLIDOS NÃO MARCANTES - DIMENSÕES: 0.41x0.13 - 0.41x0.13
Preço de Referência	R$	Não Informado
Tração (4x2 / 4x4)		0 / 2

MANITOU

100 VJR

