

MANITOU

| Característica | U.M. | MRT-X 3570 |
|--|--------|--|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de elevação | mm | 34.700 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 28.000 |
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 28.000 |
| Altura máxima com carga máxima | mm | 34.700 |
| Capacidade de carga | kg | 7.000 |
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 250 |
| Carga na altura máxima | kg | 3.000 |
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 5.060 |
| Velocidade máxima de translação | km/h | 40 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | YANMAR / 4TN107FTT-6SMU2 |
| Potência | HP/rpm | 211 HP / 805 MN @ 1500 RPM |
| Pesos e Dimensões | | |
| Altura livre do solo | mm | 440 |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 10.060 x 2.500 x 3.260 |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 23.800 |
| Dados gerais | | |
| Acessórios disponíveis | | SIM |
| País de origem | | ITÁLIA |
| Patolas | | SIM |
| Pneus | | PNEUS DE SÉRIE 17,5-R25 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Sistema de freio | | MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO NOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO |
| Sistema de limitação de carga | | SIM |
| Transmissão | | HIDROSTÁTICO COM CVT |

