# JCB

| Característica | U.M. | 55Z |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Peso operacional | kg | 5.581 |
| **Dados Operacionais** | | |
| Alcance máximo na horizontal | mm | 6.120 |
| Altura máxima de carregamento | mm | 4.274 |
| Altura máxima de corte | mm | 5.664 |
| Profundidade máxima de escavação | mm | 3.845 |
| **Motor** | | |
| Marca e modelo | | PERKINS 404D-22 |
| Níveis de emissão | | EPA Tier 3 |
| Norma de medição | | ISO 14396 |
| Potência máxima | HP/rpm | 47,9 / 2600 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 143 / 1800 |
| **Dados da caçamba** | | |
| Capacidade da caçamba coroada | $m^3$ | 0,10 |
| Capacidade de elevação - frontal | kg | 881 |
| Capacidade de elevação - lateral | kg | 354 |
| Força de desagregação | kN | 42 |
| **Material rodante** | | |
| Largura das sapatas | mm | 400 |
| Pressão de contato no solo | $kg/cm^2$ | 0,35 |
| **Sistema hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 380 |
| Tipo | | Pistões axiais de fluxo variável |
| Vazão máxima | l/min | 126 |
| **Dimensões** | | |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.518 x 1.950 x 2.551 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.000 |
| **Informações Complementares** | | |
| País de origem | | Reino Unido |

# JCB

## 55Z

| | | |
|---|---|---|
| Preço de Referência | R$ | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60 |

