

# JCB

| Característica                     | U.M.               | 55Z                              |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>             |                    |                                  |
| Peso operacional                   | kg                 | 5.581                            |
| <b>Dados Operacionais</b>          |                    |                                  |
| Alcance máximo na horizontal       | mm                 | 6.120                            |
| Altura máxima de carregamento      | mm                 | 4.274                            |
| Altura máxima de corte             | mm                 | 5.664                            |
| Profundidade máxima de escavação   | mm                 | 3.845                            |
| <b>Motor</b>                       |                    |                                  |
| Marca e modelo                     |                    | PERKINS 404D-22                  |
| Níveis de emissão                  |                    | EPA Tier 3                       |
| Norma de medição                   |                    | ISO 14396                        |
| Potência máxima                    | HP/rpm             | 47,9 / 2600                      |
| Torque máximo                      | Nm/rpm             | 143 / 1800                       |
| <b>Dados da caçamba</b>            |                    |                                  |
| Capacidade da caçamba coroada      | m <sup>3</sup>     | 0,10                             |
| Capacidade de elevação - frontal   | kg                 | 881                              |
| Capacidade de elevação - lateral   | kg                 | 354                              |
| Força de desagregação              | kN                 | 42                               |
| <b>Material rodante</b>            |                    |                                  |
| Largura das sapatas                | mm                 | 400                              |
| Pressão de contato no solo         | kg/cm <sup>2</sup> | 0,35                             |
| <b>Sistema hidráulico</b>          |                    |                                  |
| Pressão máxima                     | bar                | 380                              |
| Tipo                               |                    | Pistões axiais de fluxo variável |
| Vazão máxima                       | l/min              | 126                              |
| <b>Dimensões</b>                   |                    |                                  |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm                 | 5.518 x 1.950 x 2.551            |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm                 | 1.000                            |
| <b>Informações Complementares</b>  |                    |                                  |
| País de origem                     |                    | Reino Unido                      |

|                                   |      |               |
|-----------------------------------|------|---------------|
| Preço de Referência               | R\$  | Não Informado |
| Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,60          |

