MARGUI

Característica	U.M.	Usina de Asfalto Roadway 120 t/h
Carac.Principal		
Capacidade de produção	t/h	120
Silo de agregados		
Capacidade da balança de agregados	kg	100
Capacidade de cada compartimento	m³	5
Quantidade de compartimentos		Padrão 3 silos, opção para 4° silo removível
Sistema de asfalto		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	266
Queimador		
Combustível usado		Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	2.083
Tipo de queimador		MARGUI Alta pressão
Misturador		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Misturador externo do tipo “Pug-mill”, com eixo duplo
Dimensões do secador		
Comprimento	mm	5.500
Diâmetro	mm	1.800
Sistema de filtragem		
Área de filtragem	m²	725
Tipo		Filtro de mangas redesenhado, sistema de válculas por imersão
Informações complementares		
Alimentador de filler		sim
Altura de descarga	mm	Não Informado
Capacidade do silo de massa pronta	t	2
Código Finame		Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME
Controle eletrônico		sim

Correia transportadora		sim
Dimensões (CxLxA)	mm	21.500 x 3.200 x 4.400
Inclinação	Graus	Não Informado
País de origem		Não Informado
Potência necessária	KVA	320
Preço de Referência	R$	Não Informado
Reciclados		Não Informado
Sistema de pesagem		Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada
Tipo de usina		Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo

MARGUI

Usina de Asfalto Roadway 120 t/h




MARGUI
ROADWAY 140
140